

DT4400 S14

(аналог Avaya G 650)

Медиа-шлюз

Медиа шлюз DT4400 S14 производства ЗАО «ДАТАТЕЛ» представляет собой шасси 8U, монтируемый в 19-дюймовую стойку, используемый только для плат - модулей телефонии формата TN. «На борту» шлюза отсутствуют какие-либо ресурсы, все ресурсы, портовые, транковые и служебные платы устанавливаются в 14 универсальных слотов шлюза. Имеется возможность объединения до 5-ти шасси (шлюзов) DT4400 S14 в единую сеть портов (EPN) на базе общей TDM-шины.

Медиа шлюз DT4400 S14 обеспечивает функциональность, масштабируемость и время безотказной работы на уровне, необходимом для ответственных систем телефонной связи предприятия. Его стоечное шасси можно использовать для установки различных конфигураций телефонных станций – аналоговые, цифровые, ISDN и IP (поверх ЛВС) – с возможностью передачи голоса через IP-сеть, аналоговые линии, TDM или ATM.

Медиа шлюз DT4400 S14 поставляется в комплекте с дублированным отказоустойчивым блоком питания повышенной надёжности на 220 В переменного тока или 48 В постоянного тока.

Выбор шлюза DT4400 S14 целесообразен прежде всего для крупных узлов с поддержкой традиционных абонентов (аналоговые, цифровые), так как в этом случае достигается более высокая плотность концентрации абонентов в корпусе и, как следствие, более низкая стоимость за порт в целом.



Характеристики:

- Добавление модулей: Платы телефонии.
- Типы абонентов: Аналоговые, цифровые, IP
- Типы соединительных линий: Аналоговые, цифровые, IP
- Кол-во свободных плато-мест в одном стативе - 14
- Максимальное кол-во плато-мест в одной сети портов - 70
- Управление: Интегрированный пакет управления (Integrated management suite)
- Автономная работа: ESS

Размеры и питание:

- Высота 8U для монтажа в 19" стойку
- Размеры (ШхГхВ мм): 440 x 560 x 356
- Вес: корпуса в базовой комплектации 6- 5 кг., общий 16-18 кг.
- Имеет источник питания AC/DC 655A, работающий от сети переменного входного тока 90- 264 В при 47- 63 Гц.
- Входное напряжение: 220 В переменного тока или 48 В постоянного тока.