

DT4400 S8

(аналог Avaya G 450)

Медиа-шлюз

Медиа шлюз DT4400 S8 производства ЗАО «ДАТАТЕЛ» является расширяемой, надёжной и защищённой платформой для приложений IP телефонии. Этот шлюз используется для крупных телефонных станций с большим количеством классических портов.

Особенностью DT4400 S8 является наличие механизма передачи речи по интернет-протоколу (VoIP), факультативного маршрутизатора WAN и связности Ethernet LAN. Он также обеспечивает полную поддержку для цифровых и IP телефонов, а также для таких аналоговых устройств, как модемы, факсимильные аппараты и телефоны. Модули данных в DT4400 S8 предоставляют аналоговые, цифровые, T1/E1, BRI и дополнительные возможности VoIP.



Характеристики:

- Функции (стандартная комплектация):
 - Заменяемый модуль управления материнской платой (Supervisor Main Board Module), содержащий 160 DSP-ресурсов (кодеки),
 - Ресурсы объявлений, тональные генераторы, процессор для SLS (стандартной лояльной выживаемости),
 - Блоки питания (один в комплекте, второй опциональный для резервирования),
 - Вентиляторы.
- Медиа-шлюз имеет:
 - 8 слотов для установки плат MM-формфактора (медиамодулей MM).
 - 2 встроенных порта 10/100/1000 Base-T LAN,
 - 2 порта 10/100 Base-T WAN,
 - 2 порта USB,
 - консольный и сервисный порты,
 - порт замыкания вспомогательного контакта (Contact closure adjunct),
 - ETR порт (аварийного переключения реле во время падения напряжения питания),
 - Compact Flash слот памяти для дополнительного хранилища объявлений.
- Максимальная ёмкость 320 голосовых каналов, 192 аналоговых или цифровых (DCP) порта, до 8 T1/E1 и до 10 000 обслуженных звонков в час максимальной нагрузки.

Размеры и питание:

- Высота 3U для монтажа в 19" стойку.
- Размеры (ШхГхВ мм): 482,6 x 460 x 133,3
- Вес: пустого шасси 7,5 кг.
- Входное напряжение: 90 В -264 В переменного тока, 48-62 Гц.
- Потребляемая мощность: 450 Вт.